

SANTORIN – Compact-Öl

Anwendungsbereich:	Zur Behandlung aller saugfähigen Untergründe, wie Holz- und Korkböden, Holzwerkstoffplatten, wie OSB-Platten, Massivholzmöbel etc. im Innenbereich. Zur Erst- und Endbehandlung.
Eigenschaften:	SANTORIN-Compact-Öl ist ein hochwertiges Produkt. Es belebt die natürliche Struktur, vertieft die Tönung der behandelten Untergründe und ergibt eine offenporige, seidengänzende, strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche, die weitestgehend vergilbungsfrei ist. Beanspruchungsgruppe nach DIN 68881: 1 A Geprüft nach DIN 53160 und EN 71 Teil III.
Zusammensetzung:	Ricinen-Naturharz-Verkochung, Holzöl-Standöl, Holzöl-Ricinen-Standöl, Kaolin, Tonerde, Zinkcarbonat, Talkum, Isoparaffine, Mikrowachs, Kieselsäure, Trockenstoffe, Erd- und Mineralpigmente je nach Farbton. Der VOC-Gehalt des Produktes ist max. 390 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010).
Farbton:	Farblos, Weiss, Sandgelb, Nussbraun, Grau, Schwarz
Verdünnung:	Verarbeitungsfertig eingestellt
Verarbeitung:	Mit kurzfloriger Versiegelungsrolle, Versiegelungsbürste oder Flächenstreicher.
Verbrauch:	40 – 60 g/m ² ; Ergiebigkeit: 17 – 20 m ² /Liter. Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.
Trockenzeit:	Die Trockenzeit beträgt ca. 6 – 12 Stunden (20 °C / 50 – 55 % relative Luftfeuchte). Nach 16 – 24 Stunden wird der 2. Auftrag aufgebracht. Nach 3 Tagen schwach belastbar. Volle Beanspruchbarkeit nach 7 – 14 Tagen.
Gefahrenhinweise:	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweise:	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst <u>Selbstentzündungsgefahr</u> aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!
Entsorgung:	Gebinde pinselrein entleeren und dann gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften entsorgen. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden. Abfallschlüssel 08 01 12; GISCODE: Ö10
Lagerung:	Kühl, trocken. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen. Bei angebrochenen Gebinden Hautbildung möglich. Die Haut vor erneutem Gebrauch entfernen und gut aufrühren.
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Mit Verdünnung reinigen.
Gebinde:	0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l
Vertrieb	A. Gradmann Handels GmbH Farbenmarkt, Farbengroßhandel Carl-Benz-Str. 8 78467 Konstanz Tel. 07531-55566, Fax. 07531-57054 www.gradmann.de

Verarbeitungshinweise

SANTORIN – Compact-Öl

- Vorbereitung:** Der Untergrund muß trocken (Holzfeuchte max. 14 %) sauber und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur soll vorzugsweise nicht unter 16 °C sein. Bei niedrigeren Temperaturen verzögert sich das Trocknungsverhalten. Endschliff der Oberflächen mindestens: Korn 120 für Fußböden, Korn 180 für Möbel.
- Verarbeitung:** Gebinde nicht aufschütteln, sondern ggf. Haut erst entfernen, dann gut aufrühren. Hautbildung beeinträchtigt nicht die Qualität.
- SANTORIN-Compact-Öl mit kurzfloriger Versiegelungsrolle, Versiegelungsbürste, Flächenstreicher oder Spachtel (nur 2. Arbeitsgang bei Farblos) dünn und gleichmäßig auftragen und gut ausstreichen. Mit Einscheibenmaschine und beigem PAD bzw. von Hand mit Lappen, Überstände abnehmen und Fläche gleichmäßig abpolieren. Nach 16 – 20 Stunden einen 2. Auftrag sparsam ausführen (Fußboden mit weißem Pad abpolieren). Bei Korkfußböden ist evtl. ein 3. Auftrag erforderlich.
- Pflege und Nachbehandlung:** Mit SANTORIN-Compact-Öl behandelte Böden mit SANTORIN-Reiniger (1 – 3 Verschlußkappen auf 5 Liter Wasser) reinigen und bei Bedarf (wenn Abnutzungserscheinungen auftreten) mit SANTORIN-Öl-Wachspflege von Hand pflegen oder mit SANTORIN-Pflegeöl (mit Einscheibenschleifmaschine). Stark strapazierte Oberflächen (Schulen, Büroräume etc.) erhalten 4 Wochen nach dem letzten Compact-Öl-Auftrag eine erste Grundpflege mit SANTORIN-Pflegeöl, nachdem der Boden mit SANTORIN-Reiniger gereinigt wurde. Die weitere Unterhaltungspflege mit SANTORIN-Pflegeöl erfolgt nach Nutzung bzw. Verschleiß.
- Hinweise:** Vorversuch durchführen, VOB beachten!
Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen, sonst Geruchsbelästigung möglich.



Vertrieb

A. Gradmann Handels GmbH
Farbenmarkt, Farbengroßhandel
Carl-Benz-Str. 8
78467 Konstanz
Tel. 07531-55566, Fax. 07531-57054
www.gradmann.de